DRUCK-DISCOUNT ☎ 0341 99 39 75 40 ✉ service@druck-discount.com

Macin Daunenjacke für Herren

Artikelnr.: 39339904

Die Macin isolierte Daunenjacke für Herren - eine perfekte Mischung aus Stil und Wärme. Hergestellt aus 164 g/m² 750T gewebtem, doppellagigem Pongee-Gewebe aus Polyester. Der matte Stoff in Kombination mit der Heat-Seal-Steppung verleiht der Jacke einen modernen Look und verbessert gleichzeitig die Gesamtisolierung. Die RDS-zertifizierte Isolierung aus recycelten Daunen und Federn sorgt für Wärme, ohne ethische Standards zu verletzen. Mit einer inneren Sturmklappe, einem Kinnschutz und elastischen Flachstrick-Rippbündchen bietet diese Jacke maximalen Schutz vor den Elementen. Die Fronttaschen mit Reißverschluss sorgen für zusätzlichen Komfort und Funktionalität. Die Macin Jacke ist sowohl stilvoll als auch ethisch wertvoll und eignet sich perfekt für jedes Outdoor-Abenteuer oder für den Alltag.

Farben und Modelle:

Navy Forest Green2 Hale Blue

Größen: XL,XS,S,M,L,2XL,3XL

Eigenschaften	
Artikelnr.	39339904
Marke	Elevate Life
Material	750T Woven doppellagiges Pongee Polyester, 164 g/m2, Padding/filling, Down insulation: Res
Druckbereich	linke Brust (100 x 30 mm)
Gewicht	533 g
Herkunftsland	CHINA
Zolltarifnummer	6201401019000000000000

Preisstaffel				
Menge	**1+**	**5+**	**25+**	**50+**
	79,15 €	76,11 €	73,86 €	72,48 €

Richtpreise

linke Brust

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 78x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

rechte Brust

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 78x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

Großflächig auf die Rückseite

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 280x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 99x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 280x30mm

rechter Bizeps

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

linker Bizeps

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm