

Macin Daunenjacke für Damen

Artikelnr.: 39340551

Die Macin isolierte Daunenjacke für Damen - eine perfekte Mischung aus Stil und Wärme. Hergestellt aus 164 g/m² 750T gewebtem, doppellagigem Pongee-Gewebe aus Polyester. Der matte Stoff in Kombination mit der Heat-Seal-Steppung verleiht der Jacke einen modernen Look und verbessert gleichzeitig die Gesamtisolierung. Die RDS-zertifizierte Isolierung aus recycelten Daunen und Federn sorgt für Wärme, ohne ethische Standards zu verletzen. Mit einer inneren Sturmklappe, einem Kinnschutz und elastischen Flachstrick-Rippbündchen bietet diese Jacke maximalen Schutz vor den Elementen. Die Fronttaschen mit Reißverschluss sorgen für zusätzlichen Komfort und Funktionalität. Die Macin Jacke ist sowohl stilvoll als auch ethisch wertvoll und eignet sich perfekt für jedes Outdoor-Abenteuer oder für den Alltag. Diese Jacke hat eine taillierte Form für einen femininen Look.



Farben und Modelle:



Schwarz

Größen: S,XS,M,L,XL,XXL

Eigenschaften

Artikelnr.	39340551
Marke	Elevate
Material	750T Woven doppellagiges Pongee Polyester, 164 g/m ² , Padding/filling, Down insulation: Responsible Down Standard (RDS) Recycelte Daunen Recycelte Federn
Druckbereich	linke Brust (100 x 30 mm)
Gewicht	440 g
Herkunftsland	CHINA
Zolltarifnummer	6202401019000000000000

Preisstaffel

Menge	1+	5+	25+	50+
	79,15 €	76,11 €	73,86 €	72,48 €

Richtpreise

linke Brust



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

rechte Brust



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

rechter Bizeps



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

linker Bizeps



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

Rückseite großflächig



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 280x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 99x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 280x30mm