

Macin Daunenjacke für Damen

Artikelnr.: 39340900

Die Macin isolierte Daunenjacke für Damen - eine perfekte Mischung aus Stil und Wärme. Hergestellt aus 164 g/m² 750T gewebtem, doppelagigem Pongee-Gewebe aus Polyester. Der matte Stoff in Kombination mit der Heat-Seal-Steppung verleiht der Jacke einen modernen Look und verbessert gleichzeitig die Gesamtisolierung. Die RDS-zertifizierte Isolierung aus recycelten Daunen und Federn sorgt für Wärme, ohne ethische Standards zu verletzen. Mit einer inneren Sturmklappe, einem Kinnenschutz und elastischen Flachstrick-Rippbündchen bietet diese Jacke maximalen Schutz vor den Elementen. Die Fronttaschen mit Reißverschluss sorgen für zusätzlichen Komfort und Funktionalität. Die Macin Jacke ist sowohl stilvoll als auch ethisch wertvoll und eignet sich perfekt für jedes Outdoor-Abenteuer oder für den Alltag. Diese Jacke hat eine taillierte Form für einen femininen Look.



Farben und Modelle:



Navy

Größen: XS,S,M,L,XL,XXL

Eigenschaften

Artikelnr.	39340900
Marke	Elevate
Material	750T Woven doppelagiges Pongee Polyester, 164 g/m ² , Padding/filling, Down insulation: Responsible Down Standard (RDS) Recycelte Daunen Recycelte Federn
Druckbereich	linke Brust (100 x 30 mm)
Gewicht	440 g
Herkunftsland	CHINA
Zolltarifnummer	6202401019000000000000

Preisstaffel

Menge	1+	5+	25+	50+
	79,15 €	76,11 €	73,86 €	72,48 €

Richtpreise

linke Brust



rechte Brust



rechter Bizeps



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

linker Bizeps



Rückseite großflächig



- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 100x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 57x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 100x30mm

- Sieb-Transferdruck (1c) , max. 280x30mm
- Embroidery fixed 3 (12c) , max. 99x30mm
- DTF Transfer 2 (1c) , max. 280x30mm