

Caltha Daunen Bodywarmer für Damen

Artikelnr.: 39436554

Die isolierte Caltha Daunenweste für Damen ist ein vielseitiges und umweltfreundliches Kleidungsstück. Hergestellt aus 164 g/m² 750T gewebtem, doppellagigem Pongee-Gewebe aus Polyester. Der matte Stoff in Kombination mit der Heat-Seal-Steppung verleiht der Weste einen modernen Look und verbessert gleichzeitig die Gesamtisolierung. Die RDS-zertifizierte Isolierung aus recycelten Daunen und Federn sorgt für Wärme, ohne ethische Standards zu verletzen. Mit einer inneren Sturmklappe, einem Kinnschutz und elastischen Flachstrick-Rippbündchen bietet diese Weste maximalen Schutz vor den Elementen. Die Vordertaschen mit Reißverschluss bieten zusätzlichen Komfort und Funktionalität. Die Caltha Weste ist sowohl stilvoll als auch ethisch wertvoll und eignet sich perfekt für jedes Outdoor-Abenteuer oder den täglichen Gebrauch. Diese Weste hat eine taillierte Form für einen femininen Look.



Farben und Modelle:



Größen: XL,XS,S,M,L,2XL

Eigenschaften Eigenschaften				
Artikelnr.	39436554			
Marke	Elevate Life			
Material	750T Woven doppellagiges Pongee Polyester, 164 g/m2, Padding/filling, Down insulation: Res			
Druckbereich	linke Brust (70 x 35 mm)			
Gewicht	393 g			
Verpackung	5 / Polybag			
Herkunftsland	CHINA			
Zolltarifnummer	62114390000000000000			

Preisstaffel Preisstaffel					
Menge	1+	5+	25+	50+	
	73,11 €	70,30 €	68,22 €	66,88 €	

Richtpreise

linke Brust



• 3D Embroidery (1c) , max. 57x35mm

linke Brust



• 3D Embroidery (1c), max. 57x35mm

rechte Brust



• Sieb-Transferdruck (1c), max. 70x35mm

Großflächig auf die Rückseite



linke Brust



• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 200x35mm • Sieb-Transferdruck (1c) , max. 70x35mm • 3D Embroidery (1c) , max. 57x35mm

• DTF Transfer 2 (1c), max. 70x35mm

rechte Brust



- Embroidery fixed 2 (5c), max. 99x35mm Embroidery fixed 2 (5c), max. 57x35mm Embroidery fixed 2 (5c), max. 57x35mm
 - DTF Transfer 2 (1c), max. 70x35mm

Großflächig auf die Rückseite



- 3D Embroidery (1c) , max. 100x35mm
- DTF Transfer 2 (1c), max. 200x35mm